

# Instrukcja użytkowania i konserwacji podłóg drewnianych olejowanych olejo – woskami OSMO

Podłogi drewniane pomimo zabezpieczenia ich powierzchni twardymi olejo – woskami OSMO nie są zwolnione z obowiązku pielęgnacji. Największym zagrożeniem dla podłóg drewnianych, również wykończonych olejo – woskami OSMO, jest piasek po obciążeniu ludzkiego ciała. W związku z faktem, że zewnętrzna powłoka OSMO jest bardzo twarda podlega zarysowaniom. Dlatego też odpowiednia konserwacja podłóg drewnianych olejowanych systemem OSMO jest tak bardzo ważna.

Poniżej przedstawiamy zestaw kilku wskazówek dotyczących użytkowania i konserwacji podłóg drewnianych, których zastosowanie pozwoli Państwu cieszyć się piękną podłogą drewnianą przez lata.

1. Po naniesieniu powłok Osmo przez czas 10 dni nie przykrywaj podłogi dywanem lub folią polietylenową (w razie konieczności przykryj fakturą falistą),
2. Zapewnij możliwość cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu (produkt utwardza się poprzez oksydację tlenem),
3. Nie myj powierzchni Osmo na mokro przed upływem 10 dni od naniesienia powłok (nawet czystą wodą),
4. Pierwszą pielęgnację (środek do czyszczenia i pielęgnacji wosku 3029) możesz wykonać nie wcześniej niż 10 dni od naniesienia powłok Osmo,
5. Chodzić po powierzchni możesz już następnego dnia od naniesienia powłok, ale pamiętaj aby nie użytkować ich intensywnie ( np. przesuwanie mebli lub chodzenie w twardym obuwiu),
6. Zabezpiecz meble systemem podkładek filcowych,
7. Pod fotele z kółkami zastosuj specjalistyczne maty ochronne,
8. Zastosuj system zbierania brudu (wycieraczki np. przed wejściem i po wejściu do obiektu, domu). Prawidłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum 2,5 metra bieżącego ciągu czyszczącego,
9. Usuwać zawsze na bieżąco piasek i kurz z powierzchni Osmo (odkurzacz, ściereczka, mop ),
10. Oddziel gumowe elementy wyposażenia domu lub przedmioty od powłok Osmo (powłoki mogą reagować z gumą),
11. Do codziennego mycia używaj środka o nazwie Wisch Fix 8016 (wg.zaleceń karty aplikacji). Podłogę zawsze należy myć wilgotnym a nie ociekającym mopem (wytrzyj nadmiar wilgoci suchą szmatką),
12. Miejscowe intensywne zabrudzenia usuwaj Środkiem do Pielęgnacji i Czyszczenia Wosku Spray 3031 lub Środkiem do Renowacji i Czyszczenia i Wosku 3029 (wg. karty aplikacji),
13. Wszelkie widoczne uszkodzenia to nic innego jak zarysowania powierzchni powłok twardego wosku, które należy likwidować poprzez nanoszenie Środka do Renowacji i Czyszczenia Wosku 3029 (wg. Karty aplikacji). W użytku domowym czynność tą należy wykonać kilka razy w roku (w przypadku widocznych uszkodzeń – ścieżek komunikacyjnych). W użytku publicznym należy stosować ten produkt minimum 1 raz w tygodniu (pielęgnacja ta może być wykonana przez użytkownika lub firmę parkieciarską),

# Instrukcja użytkowania i konserwacji podłóg drewnianych olejowanych olejo – woskami OSMO

14. W czasie prac remontowych zabezpiecz podłogę przed zniszczeniem (np. tekturą falistą),
15. Głębokie uszkodzenia powłok Osmo należy zeszlifować delikatnie papierem o granulacji 120, następnie odpylić i nanieść (np. szmatką) adekwatny do zastosowanego wosk olejny (np. 3032 lub inny) we właściwej ilości powłok.

Każdy dystrybutor zobligowany jest do wydania klientowi niniejszej instrukcji użytkowania w momencie sprzedaży produktu Osmo. Powyższy dokument powinien być podpisany w dwóch kopiach (jedną z podpisanych kopii powinien posiadać dystrybutor Osmo). Dokumenty te są podstawą rozpatrywania wszelkich reklamacji produktu w zastosowaniu na wewnątrz pomieszczeń a zwłaszcza na powierzchniach obciążonych (np. podłogi, schody, użytek publiczny).